

Uitrustings-eisen voor de Optimist voor zeilen bij JZH

- Makkelijk afneembaar roer
- Zwaardborging d.m.v. elastiek (zwaard moet ook blijven zitten indien de optimist onderste-boven ligt i.v.m. het weer oprichten)
- Hangbanden
- Luchtzakken (3x) ook bij uitvoering met vaste luchtkasten omdat deze meestal niet waterdicht zijn (zak in luchtkast opblazen)
- Sleeplijn (drijvend) van 6m lengte (i.v.m. slepen van meerdere optimisten)
- Windvaantje
- Zeilnummer of bootnaam (ter herkenning op afstand)
- Mastborging, zodat mast niet uit de mastvoet kan raken bij evt omslaan
- Grootshoot 8 mm dik, 6 m lang volgens onderstaand plaatje
- Katrolblok aan de giek moet met snelsluiting aan de giek bevestigd zijn
- Joystick (helmstokverlenger)
- Hoosvat met borglijn of elastiek
- Spons
- Peddel of praddle (laatste heeft de voorkeur i.v.m. éénhandsbediening)
- Deugdelijk zeil dat op alle ogen is vastgezet aan mast en giek
- Spriet volschuimen met PU-schuim zodat deze blijft drijven
- Waltrailer



Adressen voor onderdelen:

Correct Rotterdam

Ceintuurbaan 111
3051 KA Rotterdam
tel. 010-4618618
<https://www.correct.nl/>

Opti Gear

www.optigear.nl
voor online bestellen van alle optimist onderdelen

Sailcenter

Marinaweg 16
1361 AC Almere
+31 (0)36 540 88 95
<https://www.sailcenter.com/nl/>

